

Zamrażarka niskotemperaturowa PHCbi | MDF-DU300H-PE



Opis produktu

Pojemność: 333 litry

Temperatura: -50°C do -86°C

Węglowodorowe czynniki chłodnicze

Ekologia bez kompromisów. Poprawa sprawności energetycznej urządzenia przy zachowaniu całkowitej neutralności wobec środowiska naturalnego. Wysokie ciepło parowania węglowodorów pozwala na zastosowanie mniejszych, cichszych sprężarek zapewniających wyraźną redukcję całkowitych kosztów eksploatacji sprzętu.

Prosta obsługa

Czytelny, funkcjonalny panel sterowania z kontrastowym wyświetlaczem LED, który można odczytać z dużej odległości oraz fizyczne, membranowe przyciski do bezpośredniego sterowania najważniejszymi funkcjami. Panel umiejscowiony jest poza drzwiami zewnętrznymi zamrażarki co umożliwia stałe śledzenie aktualnej temperatury panującej w komorze, podczas gdy jest otwarta na czas załadunku bądź pobierania prób.

Solidne drzwi wewnętrzne

Zestaw 2 szt. drzwi wewnętrznych, wyposażonych w mechaniczny zatrząsk poprawiający docisk i zapewniający prawidłowe przyleganie uszczelek. Łatwy, niewymagający użycia narzędzi demontaż (dokładne rozmrażanie bez pracochłonnego usuwania lodu z trudno dostępnych miejsc).

Pozostałe cechy urządzenia:

- Komora wykonana ze stali pokrytej gładką, białą powłoką, która zauważalnie ułatwia kontrolę stanu wnętrza oraz przechowywanego materiału. Pozwala ona również na szybsze wykrycie ewentualnych uszkodzeń pojemników, w których znajdują się próby i zminimalizowanie ryzyka ich wzajemnego zanieczyszczenia.

Dane techniczne

Model	MDF-DU300H-PE
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	750 x 870 x 1830 mm
Wymiary wewnętrzne (S x G x W)	490 x 600 x 1140 mm
Pojemność komory	333 litry
Waga netto	241 kg
Pojemność robocza	216 pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm
Zakres kontroli temperatury	-50°C do -86°C
Wyświetlacz	LED
Układ chłodzenia	Kaskadowy
Czynniki chłodnicze	Naturalne, węglowodorowe HC
Izolacja	Pianka poliuretanowa
Materiał obudowy	Stal malowana
Materiał wnętrza	Stal malowana
Drzwi zewnętrzne	1 szt.
Zamek na klucz	TAK
Drzwi wewnętrzne	2 szt. / zamykane na zatrzask
Półki	3 szt. / stal nierdzewna
Port kablowy	3 szt. / Ø17 mm
Kółka transportowe	4 szt. + 2 nóżki do stabilizacji i poziomowania
Alarmy główne	Zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, zanieczyszczenia filtra skraplacza, otwartych drzwi, styki NO/NC
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	52 dB

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)