


## Inkubator z chłodzeniem PHCbi | MIR-254-PE



### Opis produktu

Pojemność: 238 litrów

Temperatura: -10°C do +60°C

Programowalne oświetlenie 3000 lx (opcja)

Seria wszechstronnych inkubatorów z chłodzeniem zapewniających precyzyjne utrzymanie zadanych parametrów niezależnie od warunków otoczenia oraz możliwość wykonywania testów stresu w temperaturach poniżej zera. Po zainstalowaniu dodatkowego, opcjonalnego zestawu oświetlenia fluorescencyjnego lub LED - urządzenia z powodzeniem sprawdza się również jako podstawowe komory do hodowli roślin z funkcją fotoperiodu.

- Panel sterowania wyposażony w tekstowy wyświetlacz LCD oraz wygodną klawiaturę numeryczną do bezpośredniego wprowadzania danych.
- Automatyczna rejestracja i archiwizacja parametrów pracy z prezentacją w postaci czytelnych wykresów punktowych.
- Elastyczne programowanie procesu umożliwia przeprowadzanie wielu zróżnicowanych eksperymentów, uwzględniających liczne zmiany parametrów w czasie. Każdy program wykonywany jest według standardowego zegara 24-godzinnego lub przy użyciu niezależnego czasomierza, który gwarantuje pełną swobodę w dopasowaniu długości trwania poszczególnych etapów.

### Dane techniczne

Model	MIR-254-PE
-------	------------

<b>Wymiary zewnętrzne (S x G x W)</b>	700 x 580 x 1618 mm
<b>Wymiary wewnętrzne (S x G x W)</b>	620 x 368 x 1088 mm
<b>Pojemność komory</b>	238 litrów
<b>Waga netto</b>	108 kg
<b>Zakres kontroli temperatury</b>	-10°C do +60°C
<b>Stabilność temperatury</b>	±0,2°C (grzanie) / ±1,5°C (chłodzenie)
<b>Jednorodność temperatury</b>	±0,5°C
<b>Panel sterowania</b>	Wyświetlacz LCD + klawiatura membranowa
<b>System chłodzenia</b>	Wymuszony obieg powietrza
<b>Materiał obudowy</b>	Stal malowana
<b>Materiał wnętrza</b>	Stal nierdzewna
<b>Drzwi zewnętrzne</b>	1 szt.
<b>Zmiana kierunku otwarcia drzwi</b>	TAK
<b>Półki</b>	5 szt.
<b>Ładowność półki</b>	20 kg
<b>Port kablowy</b>	1 szt. / Ø40 mm
<b>Oświetlenie wewnętrzne</b>	15W lampa fluorescencyjna
<b>Alarmy główne</b>	Zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi
<b>Zasilanie</b>	230 V / 50 Hz
<b>Poziom hałasu</b>	44 dB

#### Aksesoria opcjonalne

<b>MIR-L15-PE</b>	Zestaw oświetleniowy (intensywność światła ok. 3000 lx w odległości 30 cm od lamp). 3 świetlówki fluorescencyjne z możliwością programowanego włączania/wyłączania z poziomu sterownika. Na zapytanie dostępne rozwiązania oparte na diodach LED.
<b>MIR-254BP-PW</b>	Ostona zaciemniająca na okno w drzwiach

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)