

Autoklaw parowy PHCbi | MLS-830L-PE



Opis produktu

Pojemność: 80 litrów

Temperatura sterylizacji: +105°C do +135°C

4 tryby pracy: sterylizacja narzędzi, sterylizacja płynów, sterylizacja z podgrzewaniem, rozpuszczanie z podgrzewaniem

Model	MLS-830L-PE
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	520 x 660 x 1161 mm
Wymiary komory (Ø x W)	370 x 750 mm
Pojemność	80 litrów
Waga	125 kg
Zakres pomiaru ciśnienia	0 - 0,4 MPa
Temperatura sterylizacji	+105°C do +135°C
Temperatura rozpuszczania	+60°C do +110°C

Temperatura utrzymania ciepła	+45°C do +110°C
Temperatura ogrzewania wstępnego	+45°C do +80°C
Zakres nastawy czasu	1 min - 99 h 59 min
Maksymalne ciśnienie robocze	0,255 MPa
Zasilanie	230 V / 50 Hz (jednofazowe)
Kontrola temperatury	Mikroprocesorowa PID
Materiał komory	Stal nierdzewna SUS304
Liczba koszy na wsad	3 szt.
Wymiary kosza (Ø x W)	332 x 195,5 mm
Pojemnik na skropliny	Polietylenowy / 5 litrów
Zabezpieczenia	Elektromagnetyczna blokada pokrywy, ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, czujnik poziomu wody w komorze, czujnik poprawnej pozycji pojemnika na skropliny, automatyczna diagnostyka usterek

Akcesoria opcjonalne

MLS-30SS-PE	Elastyczny czujnik temperatury sterylizowanego materiału
MLS-30PR-PE	Drukarka do archiwizacji przebiegu procesu
MLS-30PR-P-PE	Papier dedykowany do drukarki MLS-30PR-PE (op. 10 rolek)
MLS-30PR-C-PE	Zapasowy wkład drukujący do drukarki MLS-30PR-PE
MLSC30-PE	Wiadro perforowane (Ø) 333 x (W) 201 mm
MLS-PB30-PE	Wiadro pełne (Ø) 333 x (W) 201 mm

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)