

Autoklawy parowe HMC | HV



Opis produktu

Pojemność: 25 - 110 litrów

Temperatura sterylizacji: +105°C do +123/+135°C

Model	HV 25 L	HV 50 L	HV 85 L	HV 110 L
Pojemność użyteczna	25 litrów	50 litrów	85 litrów	110 litrów
Wymiary komory (Ø x W) mm	240 x 550	300 x 710	420 x 615	420 x 795
Wymiary zewnętrzne (S x G x W) mm	480 x 460 x 950	540 x 530 x 1040	660 x 650 x 1000	660 x 650 x 1180
Waga	41 kg	57 kg	71 kg	81 kg
Zasilanie	230 V / 50 Hz (jednofazowe)			
Temperatura sterylizacji	+105°C do +126°C	+105°C do +135°C	+105°C do +128°C	+105°C do +123°C
Temperatura podgrzewania	+45°C do +60°C (program do agaru: +60°C do +100°C)			
Czas sterylizacji	1 min do 250 min			
Materiał komory	Stal nierdzewna SUS304			

Zabezpieczenia	Zamek elektromagnetyczny, zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed uruchomieniem przy zbyt niskim poziomie wody, zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia, zabezpieczenie przed przegrzaniem, bezpiecznik przepięciowy, sygnalizacja usterek (wizualna i dźwiękowa)			
Wypożyczenie standardowe	2 kosze siatkowe	3 kosze siatkowe	2 kosze siatkowe	3 kosze siatkowe

Akcesoria opcjonalne

50001	Elastyczny czujnik temperatury sterylizowanego materiału
50003	Drukarka do archiwizacji przebiegu procesu

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)