

Autoklawy parowe HMC | HG



Opis produktu

Pojemność: 50 / 80 litrów

Temperatura sterylizacji: +105°C do +135°C

Elektryczne sterowanie pokrywą

Model	HG 50	HG 80
Pojemność użyteczna	50 litrów	76 litrów
Wymiary komory (Ø x W)	364 x 482 mm	364 x 730 mm
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	455 x 691 x 890	455 x 691 x 1030
Waga	62 kg	73 kg
Zasilanie	230 V / 50 Hz (jednofazowe)	
Temperatura sterylizacji	+105°C do +135°C	
Temperatura podgrzewania	+45°C do +60°C	
Czas sterylizacji	1 min do 300 min	

Materiał komory	Stal nierdzewna SUS304	
Zabezpieczenia	Zamek elektromagnetyczny, zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed uruchomieniem przy zbyt niskim poziomie wody, zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia, zabezpieczenie przed przegrzaniem, bezpiecznik przepięciowy, sygnalizacja usterek (wizualna i dźwiękowa)	
Wypożyczenie standardowe	2 kosze siatkowe	3 kosze siatkowe

Akcesoria opcjonalne

51001	Elastyczny czujnik temperatury sterylizowanego materiału
51016	Drukarka do archiwizacji przebiegu procesu

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)