

Cieplarka PHCbi | MIR-H263-PE



Opis produktu

Pojemność: 153 litry

Temperatura: T_{ot} +5°C do +80°C

Obieg powietrza: naturalny

Nowoczesne urządzenia inkubacyjne zdolne sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie stabilności oraz jednorodności temperatury. Precyzyjnie kontrolowane parametry to gwarancja optymalnej wydajności procesów hodowli w szerokim spektrum aplikacji mikrobiologicznych.

System sterowania temperaturą wykorzystuje płaszcz powietrzny oraz specjalny regulator PID zawiadujący pracą grzałki. Szybkie i płynne uzyskiwanie zadanych nastaw bez ryzyka przestrzatów czy nadmiernych wahań. Dokładne programowanie czasu trwania procesu oraz sposobu w jaki zostanie on zakończony (natychmiastowe zatrzymanie pracy lub powiadomienie dźwiękowe i kontynuowanie grzania zgodnie z aktualnie nastawioną temperaturą). Dodatkowo użytkownik posiada możliwość ustawienia czasu zwłoki do rozpoczęcia inkubacji co umożliwia jeszcze lepsze zaplanowanie codziennych zadań.

Podwójny, kontrastowy wyświetlacz wykonany w technologii LED, który pozwala na jednoczesny podgląd bieżącej temperatury oraz wskazań czasomierza. Zaokrąglone narożniki komory ułatwiające czynności konserwacyjne.

Dane techniczne

Model	MIR-H263-PE
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	730 x 645 x 870 mm
Wymiary wewnętrzne (S x G x W)	600 x 510 x 500 mm
Pojemność komory	153 litry
Waga netto	67 kg
Zakres kontroli temperatury	+5°C od temperatury otoczenia do +80°C
Stabilność temperatury	od $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\leq 60^{\circ}\text{C}$) do $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (60-80°C)
Jednorodność temperatury	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Wyświetlacze	LED
Obieg powietrza	Naturalny
Materiał obudowy	Stal malowana
Materiał wnętrza	Stal nierdzewna
Drzwi zewnętrzne	1 szt.
Drzwi wewnętrzne	1 szt.
Półki	3 szt.
Ładowność półki	15 kg
Alarmy główne	Odchylenia temperatury, niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zasilanie	230 V / 50 Hz

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)