

Eksykatory próżniowe Jeio Tech (Lab Companion) | VDR (owalne)



Opis produktu

Pojemność 6 - 20 litrów

Utrzymanie próżni 1 Tr przez min. 72 godziny

Dostępne modele z wakuometrem i/lub blokadą UV

- 3 warianty pojemnościowe: 6 / 10 / 20 litrów.
- Zdolność utrzymania próżni 1 mm Hg przez okres co najmniej 72 godzin.
- Wykonane z wytrzymałego, lekkiego i odpornego na pęknięcia poliwęglanu.
- Silikonowa uszczelka niewymagająca dodatkowego smarowania.
- Funkcjonalny zawór 3-drogowy do tworzenia i usuwania próżni.
- Wygodna w obsłudze obręcz zaciskowa łącząca dno z pokrywą.
- Możliwość łączenia elementów obudowy z modelami cylindrycznymi (VDP) w celu uzyskania unikalnych przestrzeni roboczych.
- Wakuometr do pomiaru podciśnienia (modele z oznaczeniem "G").
- Blokada promieni UV dla ochrony prób światłoczułych (modele z oznaczeniem "U").

Dane techniczne

Model	Przezroczysty	VDR-20 / VDR-20G	VDR-25 / VDR-25G	VDR-30 / VDR-30G
	Blokada UV	VDR-20U / VDR-20UG	VDR-25U / VDR-25UG	VDR-30U / VDR-30UG

Pojemność	6 litrów	10 litrów	20 litrów
Zakres pomiarowy próżni	0 do -0,1 Mpa (analogowy)		
Próżnia maksymalna	1 Tr (1 mmHg)		
Wymiary zewnętrzne (Ø x W) mm	242 x 279 / 242 x 354 (G)	308 x 325 / 308 x 400 (G)	385 x 399 / 385 x 475 (G)
Wymiary tacki na desykant (Ø x W) mm	159 x 31	220 x 29	276 x 34
Średnica króćca zaworu	9,5 mm		
Waga	1,5 kg	2,5 kg	4,2 kg
Średnica półki	192 mm	250 mm	310 mm
Ładowność półki	15 kg	20 kg	25 kg

Numery katalogowe

VDR-20

6 litrów

VDR-20G

6 litrów / manometr

VDR-20U

6 litrów / blokada UV

VDR-20UG

6 litrów / manometr i blokada UV

VDR-25

10 litrów

VDR-25G

10 litrów / manometr

VDR-25U

10 litrów / blokada UV

VDR-25UG

10 litrów / manometr i blokada UV

VDR-30

20 litrów

VDR-30G

20 litrów / manometr

VDR-30U

20 litrów / blokada UV

VDR-30UG

20 litrów / manometr i blokada UV

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)