

Cłodziarka do krwi Kirsch | BL 720 PRO-ACTIVE



Opis produktu

Pojemność: 700 litrów

Temperatura: +4°C

Wersja wyposażenia PRO-ACTIVE. Panel sterowania z wyświetlaczem LED i przyciskami funkcyjnymi.

- Stały, proaktywny monitoring toku pracy urządzenia powiązany z alertami sygnalizującymi ewentualne odchylenia. Najdokładniejsza kontrola temperatury osiągana poprzez zastosowanie podwójnych czujników klasy PT-1000.
- Panel sterowania zabezpieczony fizycznym kluczem dostępu. Czytelny wyświetlacz typu LED oraz zestaw przycisków funkcyjnych. Pamięć minimalnej/maksymalnej temperatury. Port USB do archiwizacji danych.
- Drzwi zamykane na klucz, z uszczelką dociskaną magnetycznie oraz mechanizmem samoczynnego domykania.
- Obudowa zewnętrzna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej (nierdzewnej), z białą, odporną na zarysowania powłoką proszkową. Kabel zasilający o długości ok. 3 metrów.
- Kółka transportowe usprawniające przemieszczanie urządzenia.
- Wnętrze z wygładzonego aluminium z naniesioną bezbarwną powłoką ochronną.
- 5 aluminiowych szuflad umieszczonych na teleskopowych prowadnicach z możliwością zmiany wysokości zawieszenia (punkty montażowe rozmieszczone co 15 mm).
- Izolacja termiczna podwyższonej grubości gwarantująca wysoką energooszczędność i uformowana z materiału przyjaznego dla środowiska.
- Możliwość zmiany położenia zawiasów w celu dostosowania kierunku otwarcia drzwi.
- Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza oraz automatycznym rozmrażaniem i odparowaniem kondensatu. Bezwybracyjny, hermetycznie uszczelniony, o niskim zużyciu energii i niskim poziomie hałasu (tylko 40 dB), a także łatwy w

serwisowaniu.

- Termostat zabezpieczający przed zamrożeniem przechowywanego materiału.
- Wizualne i akustyczne alarmy informujące o zaniku napięcia, odchyleniach temperatury oraz pozostawieniu otwartych drzwi.
- Wyrób medyczny z certyfikatem MDR 2017/745.

Dane techniczne

Model	BL 720 PRO-ACTIVE
Pojemność	700 litrów
Temperatura chłodzenia	+4°C
Zasilanie	220-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	250 W
Zużycie energii	1,56 kWh / 24 h
Dopuszczalna temperatura otoczenia	+10°C do +38°C
Maksymalna emisja ciepła	554 W
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	770 x 980 x 1955 mm
Wymiary wewnętrzne (S x G x W)	620 x 770 x 1400 mm
Wymiary wewnętrzne użyteczne (S x G x W)	600 x 660 x 1270 mm
Wymiary przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (S x G)	770 x 1660 mm
Liczba szuflad	5 szt.
Wymiary wewnętrzne szuflady (S x G)	560 x 605 x 100 mm
Ładowność szuflady	50 kg
Waga	164 kg
Panel sterowania	Wyświetlacz LED + przyciski
Obieg powietrza	Wymuszony
Port USB	TAK
Alarmy główne	Zaniku napięcia, odchylenia temperatury, otwartych drzwi
Zamek drzwi	TAK, na klucz
Konstrukcja drzwi	Petne

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)