

Cłodziarka do krwi Kirsch | BL 720 ULTIMATE



Opis produktu

Pojemność: 700 litrów

Temperatura: +4°C

Wersja wyposażenia ULTIMATE. Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem LCD. Elektroniczny zamek drzwi.

- Stały, proaktywny monitoring toku pracy urządzenia powiązany z alertami sygnalizującymi ewentualne odchylenia. Najdokładniejsza kontrola temperatury osiągana poprzez zastosowanie podwójnych czujników klasy PT-1000.
- Panel sterowania wyposażony w duży, kolorowy wyświetlacz LCD obsługiwany dotykowo.
- Elektroniczny zamek drzwi działający w oparciu o kody wprowadzane z klawiatury lub opcjonalnie karty RFID. Uszczelka dociskana magnetycznie oraz mechanizm samoczynnego domykania.
- Kompleksowy system archiwizacji parametrów pracy z możliwością odczytu na wyświetlaczu lub transferu na nośniki USB.
- Obudowa zewnętrzna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej (nierdzewnej), z białą, odporną na zarysowania powłoką proszkową. Kabel zasilający o długości ok. 3 metrów.
- Kółka transportowe usprawniające przemieszczanie urządzenia.
- Wnętrze z wygładzonego aluminium z naniesioną bezbarwną powłoką ochronną.
- 5 aluminiowych szuflad umieszczonych na teleskopowych prowadnicach z możliwością zmiany wysokości zawieszenia (punkty montażowe rozmieszczone co 15 mm).
- Izolacja termiczna podwójnej grubości gwarantująca wysoką energooszczędność i uformowana z materiału przyjaznego dla środowiska.
- Możliwość zmiany położenia zawiasów w celu dostosowania kierunku otwarcia drzwi.
- Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza oraz automatycznym rozmrażaniem i odparowaniem kondensatu.

Bezwibracyjny, hermetycznie uszczelniony, o niskim zużyciu energii i niskim poziomie hałasu (tylko 40 dB), a także łatwy w serwisowaniu.

- Termostat zabezpieczający przed zamrożeniem przechowywanego materiału.
- Wizualne i akustyczne alarmy informujące o zaniku napięcia, odchyleniach temperatury oraz pozostawieniu otwartych drzwi.
- Wyrób medyczny z certyfikatem MDR 2017/745.

Dane techniczne

Model	BL 720 ULTIMATE
Pojemność	700 litrów
Temperatura chłodzenia	+4°C
Zasilanie	220-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	250 W
Zużycie energii	1,56 kWh / 24 h
Dopuszczalna temperatura otoczenia	+10°C do +38°C
Maksymalna emisja ciepła	554 W
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	770 x 980 x 1955 mm
Wymiary wewnętrzne (S x G x W)	620 x 770 x 1400 mm
Wymiary wewnętrzne użyteczne (S x G x W)	600 x 660 x 1270 mm
Wymiary przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (S x G)	770 x 1660 mm
Liczba szuflad	5 szt.
Wymiary wewnętrzne szuflady (S x G)	560 x 605 x 100 mm
Ładowność szuflady	50 kg
Waga	164 kg
Panel sterowania	Dotykowy wyświetlacz LCD
Obieg powietrza	Wymuszony
Port USB	TAK
Alarmy główne	Zaniku napięcia, odchylenia temperatury, otwartych drzwi
Zamek drzwi	TAK, elektroniczny
Konstrukcja drzwi	Petne

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)