

Chłodziarko-zamrażarka Liebherr | LCexv 4010 MediLine



Opis produktu

Pojemność: 254 / 107 litrów

Temperatura: +3°C do +16°C / -9°C do -30°C

Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)

Model	LCexv 4010 MediLine
Pojemność brutto / netto chłodziarka	254 / 240 l
Pojemność brutto / netto zamrażarka	107 / 105 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)	601 / 618 / 2003
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) chłodziarka	440 / 441 / 1105
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) zamrażarka	433 / 433 / 597
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹⁾	657 kWh
Temperatura otoczenia	+10°C do +35°C

Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom szumu	52 dB(A)
Napięcie / moc znamionowa	220 – 240V~ / 1,5 A
Układ chłodzenia chłodzi. / zamrażarka	Dynamiczny / statyczny
Metoda odszraniania chłodzi. / zamrażarka	Odszranianie automatyczne / odszranianie ręczne
Zakres temperatury chłodzi. / zamrażarka	+3°C do +16°C / -9°C do -30°C
Gradient ²⁾ chłodzi. / zamrażarka	4,0°C / 7,9°C
Max. Fluktuacja ³⁾ chłodzi. / zamrażarka	3,9°C / 5,5°C
Materiał obudowy / kolor	Stal / biały
Materiał drzwi	Stal
Materiał wnętrza	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Rodzaj sterowania	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Alarm braku zasilania	Po przywróceniu zasilania
Rodzaj alarmu	Optyczny i dźwiękowy
Styk dodatkowy	Tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartCoolingHub
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Złącze	RS485
Regulowane półki chłodziarka	4
Materiał półek chłodzi. / zamrażarka	Szkło / szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) chłodziarka	440 / 409
Maksymalne obciążenie półek chłodzi. / zamrażarka	40 kg / 24 kg
Szuflady zamrażarka	3
Uchwyt	Uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi
Rodzaj zamka	Mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	Prawe przestawne
Waga brutto / netto	92 / 85 kg

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)