

## Zamrażarka -35°C Liebherr | LGPv 6520 MediLine



### Opis produktu

Pojemność: 602 litry

Temperatura: -9°C do -35°C

| Model                                         | LGPv 6520 MediLine  |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Pojemność brutto / netto                      | 602 / 430 l         |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)           | 700 / 830 / 2160    |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)           | 533 / 650 / 1550    |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni <sup>1)</sup> | 1367 kWh            |
| Temperatura otoczenia                         | +10°C do +40°C      |
| Czynnik chłodniczy                            | R 290               |
| Poziom szumu                                  | 60 dB(A)            |
| Napięcie / moc znamionowa                     | 220 – 240V~ / 4,0 A |
| Układ chłodzenia                              | Dynamiczny          |

|                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Metoda odszraniania</b>                                    | Odszranianie automatyczne                            |
| <b>Zakres temperatury</b>                                     | -9°C do -35°C <sup>2)</sup>                          |
| <b>Gradient <sup>3)</sup> / max. Fluktuacja <sup>4)</sup></b> | 2,9°C / 3,6°C                                        |
| <b>Materiał obudowy / kolor</b>                               | Stal / biały                                         |
| <b>Materiał drzwi</b>                                         | Stal                                                 |
| <b>Materiał wnętrza</b>                                       | Stal chromoniklowa                                   |
| <b>Rodzaj sterowania</b>                                      | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami           |
| <b>Alarm braku zasilania</b>                                  | Bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.         |
| <b>Rodzaj alarmu</b>                                          | Optyczny i dźwiękowy                                 |
| <b>Styk dodatkowy</b>                                         | Tak                                                  |
| <b>Rodzaj podłączenia do sieci</b>                            | SmartCoolingHub                                      |
| <b>Sposób łączenia z siecią</b>                               | Możliwość doposażenia                                |
| <b>Złącze</b>                                                 | RS485                                                |
| <b>Regulowane półki</b>                                       | 4                                                    |
| <b>Materiał półek</b>                                         | Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego               |
| <b>Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)</b>                 | 533 / 650                                            |
| <b>Maksymalne obciążenie półek</b>                            | 60 kg                                                |
| <b>Rolki</b>                                                  | Rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu |
| <b>Uchwyt</b>                                                 | Listwa                                               |
| <b>Rodzaj zamka</b>                                           | Mechaniczny                                          |
| <b>Kierunek otwierania drzwi</b>                              | Prawe przestawne                                     |
| <b>Waga brutto / netto</b>                                    | 162 / 136 kg                                         |

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Zakres temperatur możliwych do ustawienia działa przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C.
3. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
4. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

**Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)**