

Zamrażarka -26°C Liebherr | LGUex 1500 MediLine



Opis produktu

Pojemność: 139 litrów

Temperatura: -9°C do -26°C

Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)

Model	LGUex 1500 MediLine
Pojemność brutto / netto	139 / 129 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)	601 / 618 / 820
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)	454 / 450 / 663
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹⁾	294 kWh
Temperatura otoczenia	+10°C do +35°C
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom szumu	45 dB(A)
Napięcie / moc znamionowa	220 – 240V~ / 1,0 A

Układ chłodzenia	Statyczny
Metoda odszraniania	Odszranianie ręczne
Zakres temperatury	-9°C do -26°C
Gradient ²⁾ / max. Fluktuacja ³⁾	6,6°C / 3,3°C
Materiał obudowy / kolor	Stal / biały
Materiał drzwi	Stal
Materiał wnętrza	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Rodzaj sterowania	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Alarm braku zasilania	Po przywróceniu zasilania
Rodzaj alarmu	Optyczny i dźwiękowy
Styk dodatkowy	Tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartCoolingHub
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Złącze	RS485
Regulowane półki	Płyty parownika
Materiał półek	454 / 450
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	24 kg
Maksymalne obciążenie półek	3
Szuflady	1
Ilość koszy	1 × 149
Wysokość szuflady w mm	Uchwyt drążkowy z wbudowaną
Uchwyt	Mechaniką otwierania drzwi
Rodzaj zamka	Mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	Prawe przestawne
Waga brutto / netto	43 / 42 kg

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)