

Chłodziarka Liebherr | LXexv 1800 MediLine



Opis produktu

Pojemność: 180 litrów

Temperatura: +1°C do +15°C

Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)

Model	LXexv 1800 MediLine
Pojemność brutto / netto	180 / 160 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)	600 / 600 / 860
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)	513 / 441 / 702
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹⁾	328 kWh
Temperatura otoczenia	+10°C do +30°C
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom szumu	47 dB(A)
Napięcie / moc znamionowa	220 – 240V~ / 1,0 A

Układ chłodzenia	Dynamiczny
Metoda odszraniania	Odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	+1°C do +15°C
Gradient ²⁾ / max. Fluktuacja ³⁾	10,2°C / 7,4°C
Materiał obudowy / kolor	Stal / biały
Materiał drzwi	Stal
Materiał wnętrza	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Rodzaj sterowania	Pokrętko regulacyjne z cyfrowym termometrem
Alarm braku zasilania	–
Rodzaj alarmu	–
Styk dodatkowy	–
Rodzaj podłączenia do sieci	–
Sposób łączenia z siecią	–
Złącze	–
Regulowane półki	3
Materiał półek	Szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	513 / 412
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Szuflady	–
Ilość koszy	–
Wysokość szuflady w mm	–
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Rodzaj zamka	Mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	Prawe przestawne
Waga brutto / netto	41 / 38 kg

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)