

Chłodziarka Liebherr | MKUv 1613 MediLine



Opis produktu

Pojemność: 152 litry

Temperatura: +5°C

Model	MKUv 1613 MediLine
Pojemność brutto / netto	152 / 109 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)	601 / 618 / 820
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)	440 / 435 / 670
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹⁾	408 kWh
Temperatura otoczenia	+10°C do +35°C
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom szumu	47 dB(A)
Napięcie / moc znamionowa	220 – 240V~ / 1,0 A
Układ chłodzenia	Dynamiczny

Metoda odszraniania	Odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	+5°C
Gradient ²⁾ / max. Fluktuacja ³⁾	5,1°C / 4,9°C
Materiał obudowy / kolor	Stal / biały
Materiał drzwi	Drzwi ze szkła izolacyjnego
Materiał wnętrza	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Rodzaj sterowania	Sterowanie elektroniczne
Alarm braku zasilania	Bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Rodzaj alarmu	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Styk dodatkowy	Tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartCoolingHub
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Złącze	RS485
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie
Liczba półek	4
Regulowane półki	3
Materiał półek	Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	440 / 420
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Uchwyt	Uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi
Rodzaj zamka	Mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	Prawe przestawne
Waga brutto / netto	48 / 45 kg

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)