

## Zamrażarka -30°C

### Liebherr | SFFfg 4001 Performance



### Opis produktu

Pojemność: 316 litrów

Temperatura: -9°C do -30°C

Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)

| Model                                         | SFFfg 4001 Performance |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Pojemność brutto / netto                      | 316 / 242 l            |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)           | 597 / 654 / 1884       |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)           | 403 / 402 / 1588       |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni <sup>1)</sup> | 384 kWh                |
| Temperatura otoczenia                         | +10°C do +35°C         |
| Czynnik chłodniczy                            | R 290                  |
| Poziom szumu                                  | 49 dB(A)               |
| Napięcie / moc znamionowa                     | 220 – 240V~ / 2,0 A    |

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Układ chłodzenia</b>                                       | Statyczny                                             |
| <b>Metoda odszraniania</b>                                    | Odszranianie ręczne                                   |
| <b>Zakres temperatury</b>                                     | -9°C do -30°C                                         |
| <b>Gradient <sup>2)</sup> / max. Fluktuacja <sup>3)</sup></b> | 5,2°C / 2,4°C                                         |
| <b>Materiał obudowy / kolor</b>                               | Stal / biały                                          |
| <b>Materiał drzwi</b>                                         | Drzwi pełne                                           |
| <b>Materiał wnętrza</b>                                       | Tworzywo sztuczne w kolorze białym                    |
| <b>Rodzaj sterowania</b>                                      | Sterowanie elektroniczne                              |
| <b>Alarm braku zasilania</b>                                  | Po przywróceniu zasilania                             |
| <b>Rodzaj alarmu</b>                                          | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
| <b>Styk dodatkowy</b>                                         | Tak                                                   |
| <b>Rodzaj podłączenia do sieci</b>                            | SmartModule                                           |
| <b>Sposób łączenia z siecią</b>                               | Możliwość doposażenia                                 |
| <b>Złącze</b>                                                 | WLAN/LAN (opcjonalnie)                                |
| <b>Regulowane półki</b>                                       | 5                                                     |
| <b>Materiał półek</b>                                         | Szkło                                                 |
| <b>Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)</b>                 | 403 / 402                                             |
| <b>Maksymalne obciążenie półek / urządzenie</b>               | 40 kg / 270 kg                                        |
| <b>Uchwyt</b>                                                 | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym      |
| <b>Rodzaj zamka</b>                                           | Mechaniczny                                           |
| <b>Kierunek otwierania drzwi</b>                              | Prawe przestawne                                      |
| <b>Waga brutto / netto</b>                                    | 82 / 76 kg                                            |

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

**Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)**