

Zamrażarka -30°C

Liebherr | SFFfg 5501 Performance



Opis produktu

Pojemność: 499 litrów

Temperatura: -9°C do -30°C

Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)

Model	SFFfg 5501 Performance
Pojemność brutto / netto	499 / 394 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)	747 / 769 / 1684
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)	588 / 517 / 1388
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹⁾	516 kWh
Temperatura otoczenia	+10°C do +35°C
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom szumu	49 dB(A)
Napięcie / moc znamionowa	220 – 240V~ / 2,0 A

Układ chłodzenia	Statyczny
Metoda odszraniania	Odszranianie ręczne
Zakres temperatury	-9°C do -30°C
Gradient ²⁾ / max. Fluktuacja ³⁾	5,4°C / 3,3°C
Materiał obudowy / kolor	Stal / biały
Materiał drzwi	Drzwi pełne
Materiał wnętrza	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Rodzaj sterowania	Sterowanie elektroniczne
Alarm braku zasilania	Po przywróceniu zasilania
Rodzaj alarmu	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Styk dodatkowy	Tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Złącze	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	4
Materiał półek	Szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	588 / 517
Maksymalne obciążenie półek / urządzenie	40 kg / 300 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Rodzaj zamka	Mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	Prawe przestawne
Waga brutto / netto	100 / 95 kg

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)