

Zamrażarka -30°C

Liebherr | SFFsg 5501 Performance



Opis produktu

Pojemność: 499 litrów

Temperatura: -9°C do -30°C

Model	SFFsg 5501 Performance
Pojemność brutto / netto	499 / 394 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)	747 / 769 / 1684
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)	588 / 523 / 1388
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹⁾	501 kWh
Temperatura otoczenia	+10°C do +35°C
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom szumu	49 dB(A)
Napięcie / moc znamionowa	220 – 240V~ / 2,0 A
Układ chłodzenia / Metoda odszraniania	Statyczny / odszranianie ręczne

Zakres temperatury	-9°C do -30°C
Gradient ²⁾ / max. Fluktuacja ³⁾	6,0°C / 2,9°C
Materiał obudowy / kolor	Stal / biały
Materiał drzwi	Drzwi pełne
Materiał wnętrza	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Rodzaj sterowania	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Alarm braku zasilania	Po przywróceniu zasilania
Rodzaj alarmu	Optyczny i dźwiękowy
Styk dodatkowy	Tak
Rodzaj podłączenia do sieci / Sposób łączenia z siecią	SmartModule / Możliwość doposażenia
Złącze / Rejestrator	WLAN/LAN (opcjonalnie) / –
Oświetlenie wewnętrzne	–
Regulowane półki / Materiał półek	4 / ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	588 / 523
Maksymalne obciążenie półek / urządzenie	60 kg / 300 kg
Rolki	–
Szuflady / Ilość koszy	–
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi	Mechaniczny / prawe przestawne
Waga brutto / netto	94 / 80 kg

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)