

Chłodziarka Liebherr | SRFFg 3501 Performance



Opis produktu

Pojemność: 344 litry

Temperatura: +3°C do +16°C

Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)

Model	SRFFg 3501 Performance
Pojemność brutto / netto	344 / 261 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)	597 / 654 / 1684
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)	460 / 537 / 1460
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹⁾	406 kWh
Temperatura otoczenia	+10°C do +35°C
Oddawanie ciepła	388 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom szumu	48 dB(A)

Napięcie / moc znamionowa	220 – 240V~ / 2,0 A
Układ chłodzenia / Metoda odszraniania	Dynamiczny / odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	+3°C do +16°C
Gradient ²⁾ / max. Fluktuacja ³⁾	3,6°C / 3,1°C
Materiał obudowy / kolor	Stal / biały
Materiał drzwi	Drzwi pełne
Materiał wnętrza	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Rodzaj sterowania	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Alarm braku zasilania	Po przywróceniu zasilania
Rodzaj alarmu	Optyczny i dźwiękowy
Styk dodatkowy	Tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Złącze	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	4
Materiał półek	Szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	460 / 537
Maksymalne obciążenie półek / urządzenie	40 kg / 180 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Zgodność z dyrektywą ATEX	Tak
Rodzaj zamka	Mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	Prawe przestawne
Waga brutto / netto	70 / 60 kg

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)