

## Chłodziarka Liebherr | SRFFg 5501 Performance



### Opis produktu

Pojemność: 558 litrów

Temperatura: +3°C do +16°C

Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)

| Model                                         | SRFFg 5501 Performance |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Pojemność brutto / netto                      | 558 / 441 l            |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)           | 747 / 769 / 1684       |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)           | 600 / 537 / 1460       |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni <sup>1)</sup> | 399 kWh                |
| Temperatura otoczenia                         | +10°C do +35°C         |
| Oddawanie ciepła                              | 408 kJ/h               |
| Czynnik chłodniczy                            | R 600a                 |
| Poziom szumu                                  | 49 dB(A)               |

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Napięcie / moc znamionowa</b>                              | 220 – 240V~ / 2,0 A                                   |
| <b>Układ chłodzenia / Metoda odszraniania</b>                 | Dynamiczny / odszranianie automatyczne                |
| <b>Zakres temperatury</b>                                     | +3°C do +16°C                                         |
| <b>Gradient <sup>2)</sup> / max. Fluktuacja <sup>3)</sup></b> | 3,7°C / 3,0°C                                         |
| <b>Materiał obudowy / kolor</b>                               | Stal / biały                                          |
| <b>Materiał drzwi</b>                                         | Drzwi pełne                                           |
| <b>Materiał wnętrza</b>                                       | Tworzywo sztuczne w kolorze białym                    |
| <b>Rodzaj sterowania</b>                                      | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
| <b>Alarm braku zasilania</b>                                  | Po przywróceniu zasilania                             |
| <b>Rodzaj alarmu</b>                                          | Optyczny i dźwiękowy                                  |
| <b>Styk dodatkowy</b>                                         | Tak                                                   |
| <b>Rodzaj podłączenia do sieci</b>                            | SmartModule                                           |
| <b>Sposób łączenia z siecią</b>                               | Możliwość doposażenia                                 |
| <b>Złącze</b>                                                 | WLAN/LAN (opcjonalnie)                                |
| <b>Regulowane półki</b>                                       | 5                                                     |
| <b>Materiał półek</b>                                         | Szkło                                                 |
| <b>Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)</b>                 | 600 / 537                                             |
| <b>Maksymalne obciążenie półek / urządzenie</b>               | 40 kg / 300 kg                                        |
| <b>Uchwyt</b>                                                 | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym      |
| <b>Przepust czujnika</b>                                      | 1 x Ø 10 mm                                           |
| <b>Zgodność z dyrektywą ATEX</b>                              | Tak                                                   |
| <b>Rodzaj zamka</b>                                           | Mechaniczny                                           |
| <b>Kierunek otwierania drzwi</b>                              | Prawe przestawne                                      |
| <b>Waga brutto / netto</b>                                    | 92 / 80 kg                                            |

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

**Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)**