

## Chłodziarka Liebherr | SRFvh 5511 Perfection



### Opis produktu

Pojemność: 588 litrów

Temperatura: +3°C do +16°C

| Model                                         | SRFvh 5511 Perfection |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Pojemność brutto / netto                      | 588 / 440 l           |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)           | 747 / 769 / 1793      |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)           | 606 / 536 / 1460      |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni <sup>1)</sup> | 360 kWh               |
| Temperatura otoczenia                         | +10°C do +35°C        |
| Oddawanie ciepła                              | 475 kJ/h              |
| Czynnik chłodniczy                            | R 600a                |
| Poziom szumu                                  | 49 dB(A)              |
| Napięcie / moc znamionowa                     | 220 – 240V~ / 2,0 A   |

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Układ chłodzenia / Metoda odszraniania</b>                 | Dynamiczny / odszranianie automatyczne                  |
| <b>Zakres temperatury</b>                                     | +3°C do +16°C                                           |
| <b>Gradient <sup>2)</sup> / max. Fluktuacja <sup>3)</sup></b> | 3,3°C / 2,0°C                                           |
| <b>Materiał obudowy / kolor</b>                               | Stal / biały                                            |
| <b>Materiał drzwi</b>                                         | Szkło                                                   |
| <b>Materiał wnętrza</b>                                       | Tworzywo sztuczne w kolorze białym                      |
| <b>Rodzaj sterowania</b>                                      | Wyświetlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe                |
| <b>Alarm braku zasilania</b>                                  | Bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.       |
| <b>Rodzaj alarmu</b>                                          | Optyczny i dźwiękowy                                    |
| <b>Styk dodatkowy</b>                                         | Tak                                                     |
| <b>Rodzaj podłączenia do sieci / Sposób łączenia z siecią</b> | SmartModule / Zintegrowane, wyjmowane                   |
| <b>Złącze</b>                                                 | WLAN/LAN                                                |
| <b>Rejestrator</b>                                            | Zintegrowany, złącze USB                                |
| <b>Oświetlenie wewnętrzne</b>                                 | Słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie |
| <b>Regulowane półki</b>                                       | 5                                                       |
| <b>Materiał półek</b>                                         | Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego                  |
| <b>Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)</b>                 | 606 / 536                                               |
| <b>Maksymalne obciążenie półek / urządzenie</b>               | 60 kg / 300 kg                                          |
| <b>Rolki</b>                                                  | Rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu    |
| <b>Uchwyt</b>                                                 | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym        |
| <b>Przepust czujnika</b>                                      | 1 x Ø 10 mm                                             |
| <b>DIN 13277</b>                                              | Tak                                                     |
| <b>Rodzaj zamka</b>                                           | Mechaniczny                                             |
| <b>Kierunek otwierania drzwi</b>                              | Prawe przestawne                                        |
| <b>Waga brutto / netto</b>                                    | 111 / 98 kg                                             |

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

**Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)**