

Zamrażarka -30°C

Liebherr | SFFfg 4001 Performance v740



Opis produktu

Pojemność: 316 litrów

Temperatura: -9°C do -30°C

Standardowo wyposażona w pojemniki szufladowe

Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)

Model	SFFfg 4001 Performance v740
Pojemność brutto / netto	316 / 190 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)	597 / 654 / 1884
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)	403 / 402 / 1588
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹⁾	384 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	529 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom szumu	49 dB(A)

Napięcie / częstotliwość	220 – 240V~ / 50 Hz
Moc znamionowa / Pobór mocy (Watt)	2,0 A / 220 W
Układ chłodzenia / Metoda odszraniania	Statyczny / odszranianie ręczne
Zakres temperatury	–9 °C do –30 °C
Gradient ²⁾ / max. Fluktuacja ³⁾	5,2 °C / 2,4 °C
Materiał obudowy / kolor	Stal / biały
Materiał drzwi	Drzwi pełne
Materiał wnętrza	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Rodzaj sterowania	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Alarm braku zasilania	Po przywróceniu zasilania
Rodzaj alarmu	Optyczny i dźwiękowy
Styk dodatkowy	Tak
SmartMonitoring	Tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Złącze	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Ilość pótek	5
Materiał pótek	Szkło
Powierzchnia użytkowa pótek w mm (SxG)	400 / 402
Maksymalne obciążenie pótek / urządzenie	40 kg / 270 kg
Szuflady	6
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Zgodność z dyrektywą ATEX	Tak
Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi	Mechaniczny / prawe przestawne
Waga brutto / netto	88 / 76 kg

1. Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i –20°C dla zamrażarek.
2. Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
3. Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)