

Zbiorniki na ciekły azot Antech Scientific | CryoTrans



Opis produktu

Magazynowanie i pobieranie ciekłego azotu

Pojemność: od 3 do 50 litrów

Opcjonalna pompka do wygodnego przelewania LN₂

- Magazynowanie lub krótkodystansowa relokacja zapasów LN₂.
- Długi czas utrzymania ciekłego azotu w zbiorniku.
- Lekka, odporna konstrukcja wykonana z aluminium.
- Wydajna izolacja próżniowa.
- Opcjonalnie: pompka do wygodnego pobierania dowolnej ilości cieczy, podstawa jezdna.

Dane techniczne

Model	CryoTrans 3	CryoTrans 6	CryoTrans 10	CryoTrans 20	CryoTrans 30	CryoTrans 35	CryoTrans 50
Pojemność	3 litry	6 litrów	10 litrów	20 litrów	30 litrów	35 litrów	50 litrów

Średnica wlewu	50 mm						
Statyczne tempo parowania (l/24h)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,23
Wysokość zewnętrzna (mm)	441	468	546	668	661	760	757
Średnica zewnętrzna (mm)	224	300	300	396	451	451	508
Waga (pusty)	3,5 kg	4,8 kg	6,5 kg	12 kg	16 kg	16,4 kg	21 kg
Waga (pełny)	6 kg	10 kg	15 kg	28 kg	40 kg	45 kg	62 kg

Numery katalogowe

CT-3

3 litry

CT-6

6 litrów

CT-10

10 litrów

CT-20

20 litrów

CT-30

30 litrów

CT-35

35 litrów

CT-50

50 litrów

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)